



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

DYNAMAX M2T SYNTETIC

Technický list

Dátum: 1.5.2011

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M2T SYNTETIC.

Charakteristika:

DYNAMAX M2T SYNTETIC je polosyntetický olej pre dvojtaktné motory. Vyznačuje sa vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami, garantuje výbornú ochranu pred opotrebovaním, je veľmi dobre miešateľný s palivom a má veľmi dobré protikorózne vlastnosti.

Použitie:

DYNAMAX M2T SYNTETIC je určený na vozidlá a motocykle s dvojtaktnými motormi, na motory motorových, reťazových a kotúčových píl, na motory motorových sekačiek rôzneho typu a na rôzne pomôcky do záhrady vybavené dvojtaktnými motormi.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	JASO FC ISO-L-EGD
Výkonnostný profil:	API TC

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		8,1
Bod tečenia (skvapnutia), °C	najviac	-28
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	81
Sulfátový popol, % hm.	najviac	0,07

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX M2T SYNTETIC sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

DYNAMAX M2T SYNTETIC

Technický list

Dátum: 1.5.2011

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M2T SYNTETIC je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.

951 22 Alekšince 231

tel: 00421/37 78 22 326-7

fax: 00421/37 78 22 179

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené