



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

DYNAMAX OH-HM 32

Technický list

Dátum: 10.1.2011

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX OH-HM 32.

Charakteristika:

Celoročný hydraulický olej pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáhaním, tiež mechanizmy pracujúce v nechránenom prostredí.

Hydraulický olej OH - HM 32 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľachtený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikorózných a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu. Obsahujú modifikátor viskozity s depresantným účinkom.

Použitie:

Hydraulický olej OH - HM 32 je určený pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí.

Sú použiteľné celoročne a sú kompatibilné s väčšinou hydraulických olejov iných výrobcov.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	OH - HM 32	ISO VG 32
Výkonnostný profil:	HM (STN 65 66 02) HLP (DIN 51 524/2)	

Schválenie:

- Denison Hydraulics HF0/HF2

2. Technické parametre výrobku

Parameter	Požiadavky	Norma
Kinematická viskozita pri 40 °C, [mm ² /s]	28,8 - 35,2	STN EN ISO 3104:2004
Viskozitný index, min.	103	STN 65 6218
Bod vzplanutia [°C], min.	215	STN EN ISO 2592:2002
Bod tuhnutia [°C], max.	-34	STN 65 6072
Odolnosť na zapenenie - sekvencia I., ml	30/0	



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

DYNAMAX OH-HM 32

Technický list

Dátum: 10.1.2011

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX OH-HM 32 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 5 rokov.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OH-HM 32 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.

951 22 Alekšince 231

tel: 00421/37 78 22 326-7

fax: 00421/37 78 22 179

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené