



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

DYNAMAX ULTRA

Technický list

Dátum: 1.5.2011

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ULTRA.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX ULTRA je syntetický celoročný motorový olej vyrobený nekonvenčnou technológiou, vyznačujúci sa nízkym bodom tuhnutia (typická hodnota -33°C) a nízkou odparivosťou. Dynamax ULTRA je olej najvyššej kvality vyvinutý na syntetickej báze s najnovšími detergentami, dispersantnými a oxidačnými aditívami, protioderovými a korozívnymi inhibítormi.

Použitie:

Syntetický motorový DYNAMAX ULTRA svojimi vlastnosťami prevyšuje požiadavky európskych, japonských a amerických automobilových výrobcov. Používa sa na mazanie vysoko zaťažovaných benzínových motorov s predĺženým intervalom výmeny oleja. Je taktiež určený pre vysoko zaťažované dieselové motory osobných automobilov a ľahkých dodávok hlavne s priamym vstrekaním s predĺženým intervalom výmeny stanoveným výrobcom motora, kde je požadovaná špeciálna kvalita. DYNAMAX ULTRA je vhodný na mazanie preplňovaných a nepreplňovaných benzínových a naftových štvortaktných motorov osobných automobilov.

DYNAMAX ULTRA je vhodný pre vozidlá s katalyzátorom.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 5W-40
Výkonnostný profil	API SM/CF ACEA A3/B4

Schválenia:

- Volkswagen 502.00/505.00
- Mercedes-Benz 229.3

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C , mm^2/s		13,0-15,0
Viskozitný index	najmenej	155
Hustota pri 15°C , kg/m^3		851
Bod tuhnutia, $^{\circ}\text{C}$	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., $^{\circ}\text{C}$	najmenej	200
Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g	najmenej	10,4



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

DYNAMAX ULTRA

Technický list

Dátum: 1.5.2011

3. Skladovanie:

DYNAMAX ULTRA sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ULTRA je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.

951 22 Alekšince 231

tel: 00421/37 78 22 326-7

fax: 00421/37 78 22 179

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené