



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

[www.eurovat.sk](http://www.eurovat.sk), e-mail: [aleksince@eurovat.sk](mailto:aleksince@eurovat.sk)

## Ložiskové oleje DYNAMAX OL 22 a OL 32

Technický list

Dátum: 7.1.2011

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie olejov DYNAMAX OL 22 a OL 32.

### Charakteristika:

Ložiskové oleje akostné sú odparafínované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Môžu obsahovať zušľachtujúce prísady, ktoré nesmú nepriaznivo vplyvať na životnosť ložísk.

Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.

### Použitie:

Dynamax OL-22 je určený pre ložiská a prevody rýchlobežných, málonamáhaných strojov a zariadení, hydrostatické mechanizmy starších konštrukcií obrábacích strojov. Používa sa aj pri kalení nástrojov.

Dynamax OL-32 sa používa na mazanie ložísk elektromotorov a rotačných strojov menších výkonov a na mazanie ložísk a prevodov obrábacích a textilných strojov.

### Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	DYNAMAX OL - 22 DYNAMAX OL - 32	ISO VG 22 ISO VG 32
Výkonnostný profil:	ISO - L - FC (ISO 6743-2) HH (ISO/DIS 6743-99) HH (ISO/DIS 11 158) HH (ASTM D 6158)	

### 2. Technické parametre výrobku

		OL 22	OL 32
Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s		18,1-24,2	28,8-35,2
Viskozitný index	najmenej	97	96
Bod tuhnutia, °C	najviac	- 7	- 6
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	205	208
Číslo kyslosti, mg KOH/g	najviac	0,45	0,45



**951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO**

tel./fax.: 0421-37-7822326,

[www.eurovat.sk](http://www.eurovat.sk), e-mail: [aleksince@eurovat.sk](mailto:aleksince@eurovat.sk)

---

## **Ložiskové oleje DYNAMAX OL 22 a OL 32**

---

Technický list

Dátum: 7.1.2011

---

### **3. Skladovanie:**

Oleje DYNAMAX OL 22, OL 32 sa skladujú v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 5 rokov.

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OL 22 a OL 32 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.

951 22 Alekšince 231

tel: 00421/37 78 22 326-7

fax: 00421/37 78 22 179

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené.