



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

Ložiskové oleje DYNAMAX OL 46, OL 68 a OL 100

Technický list

Dátum: 7.1.2011

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie olejov DYNAMAX OL 46, OL 68 a OL 100.

Charakteristika:

Ložiskové oleje akostné sú odparafínované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Môžu obsahovať zušľachtujúce prísady, ktoré nesmú nepriaznivo vplyvať na životnosť ložísk.

Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.

Použitie:

OL-46 sa používa na mazanie ložísk väčších elektromotorov, ventilátorov a pod., tiež pre dlhodobé náplne mazacích sústav obrábacích strojov, nenáročných hydraulických sústav lisov, kľukové mechanizmy pístových strojov a iné. Používa sa aj na prípravu kaliacich kúpeľov.

OL -68 a OL -100 sú vhodné na mazanie strojových častí pracovných a hnacích strojov s nižšími otáčkami a väčším mechanickým zaťažením.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	OL - 46 OL - 68 OL - 100	ISO VG 46 ISO VG 48 ISO VG 100
Výkonnostný profil:	ISO - L - FC (ISO 6743-2) HH (ISO/DIS 6743-99) HH (ISO/DIS 11 158) HH (ASTM D 6158)	

2. Technické parametre výrobku

		OL 46	OL 68	OL 100
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		41,4 - 50,6	61,2 - 74,8	90 - 110
Viskozitný index	najmenej	94	94	93
Bod tuhnutia, °C	najviac	-6	-1	-1
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	232	240	251
Číslo kyslosti, mg KOH/g	najviac	0,5	0,5	0,55



951 22 ALEKŠINCE 231, SLOVENSKO

tel./fax.: 0421-37-7822326,

www.eurovat.sk, e-mail: aleksince@eurovat.sk

Ložiskové oleje DYNAMAX OL 46, OL 68 a OL 100

Technický list

Dátum: 7.1.2011

3. Skladovanie:

Oleje DYNAMAX OL 46, OL 68 a OL 100 sa skladujú v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 5 rokov.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX OL 46, OL 68 a OL 100 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.

951 22 Alekšince 231

tel: 00421/37 78 22 326-7

fax: 00421/37 78 22 179

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené.