



Slovnaft

Mazivá pre poľnohospodárske stroje a traktory MOL Farm

Sústavným vývojom a inováciou mazív pre poľnohospodárstvo skupina MOL zabezpečuje najvhodnejšie produktové portfólio pre poľnohospodárske stroje. Produktová rodina MOL Farm bola vyvinutá hlavne pre použitie v poľnohospodárstve, kde poskytuje komplexné riešenie pre spoľahlivú prevádzku poľnohospodárskych strojov.

Motorové oleje

MOL Farm Protect 10W-40

Výkonnostné úrovne a špecifikácie: API CI-4/SL, ACEA E7-08, MB 228.3, Renault RLD-2, Cummins CES 20076/77/78, MAN M 3275, AVIA, VOLVO VDS 3, MACK EOM Plus

Vysoko kvalitný čiastočne syntetický motorový olej pre vysokovýkonné dieselové motory s predĺženým výmenným intervalom určený hlavne pre poľnohospodárske stroje. Poskytuje výnimočnú ochranu motora, čistotu a dlhú životnosť motora a to aj v najťažších prevádzkových podmienkach.

Svojím výnimočným zložením zabezpečuje adekvátnu únosnosť mazacieho filmu. Nízka odparivosť oleja znižuje spotrebu oleja a tým aj znižuje tvorbu emisií.

MOL Farm STOU 10W-40

Výkonnostné úrovne a špecifikácie: API CG-4, ACEA E3, API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4, MB 228.1, ZF-TE ML 06C, ZF-ML 07B, Ford ESN-M2C 159B/C, Ford ESN M2C 134D, John Deere J20C/J27, Massey Ferguson M1110/1127B/1129A/1135/1139/1141/1145, Case New Holland MAT 3525/3526, White-Farm Q-1826

Špičkový široko rozsahový čiastočne syntetický motorový, prevodový a hydraulický olej s mimoriadnymi reologickými vlastnosťami. Vhodný je hlavne pre vysokovýkonné moderné dieselové motory, mechanické prevodovky a hydraulické systémy používané v poľnohospodárskych strojoch. Mimoriadna vyváženosť trenia zaručuje dlhú životnosť pre mokré brzdy a prevodovky. Je určený pre poľnohospodárske stroje výrobcov New Holland, Ford, Fendt, Massey Ferguson, Case a John Deere, ak výrobca odporúča mazanie olejom typu STOU.

MOL Farm Protect 15W-40

Výkonnostné úrovne a špecifikácie: API CI-4/SL, ACEA E7-08, MB 228.3, Renault RLD-2, Cummins CES 20076/77/78, Caterpillar ECF-1, MAN M 3275, Tedom 258-3, Tatra TDS 40/16, AVIA, Zetor, VOLVO VDS 3

Vysoko kvalitný motorový olej pre vysokovýkonné dieselové motory s predĺženým výmenným intervalom určený hlavne pre dlhodobú a spoľahlivú prevádzku v poľnohospodárskych strojoch. Odporúča sa pre motory traktorov, nákladných vozidiel, zemných strojov a kombajnov používaných v poľnohospodárstve.

MOL Farm STOU 15W-30

Výkonnostné úrovne a špecifikácie: API CG-4, API GL-4, Caterpillar TO-2, FORD ESN- M2C 159B/C, John Deere JDM J27, J20C, Massey Ferguson M 1139/M1145/M1110, New Holland MAT 3525, White Farm -1826

Minerálny olej typu STOU s obsahom komplexného balíka prísad, splňajúci vysoké nároky na výkonnosť oleja. Je vhodný pre traktory a motory poľnohospodárskych strojov s vysokým výkonom, prevodovky, mokré brzdy a hydraulické systémy precujúce v širokom rozsahu pracovných teplôt. Je určený pre poľnohospodárske stroje výrobcov Massey Ferguson, John Deere a MTZ, ak výrobca odporúča mazanie olejom typu STOU.



Slovnaft

MOL Farm NH Ultra

Viskozitná trieda: SAE 80W

Výkonnosťné úrovne a špecifikácie: API GL-4, Ford ESN-M2C86-C, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Case New Holland MAT 3525, 3526, Volvo WB 101, Caterpillar To-2, ZF TE-ML 03E, 05F, Fiat-Hesston AF-87, ohn Deere JMD J20C, Deutz-Allis PF 821, Kubota UDT Fluid, Allison C-4, Massex-Ferguson M 1145, M 1143, M 1141, M 1135, M 1129A, M 1127B, M 1110, JI Case MS 1209, 1207, 1204

Univerzálny olej typu UTTO s dlhou životnosťou, určený na mazanie prevodoviek, rozvodoviek, koncových hriadeľov, CVT/IVT prevodoviek, mokrých bŕzd a hydraulických okruhoh poľnohospodárskych strojov a traktorov. Je určený hlavne pre poľnohospodárske stroje výrobcov Case – New Holland Group (Case IH, New Holland, Steyr, Mx McCormick, Fiatagri), Massey-Fergusson a John Deere.

MOL Farm JD

Viskozitná trieda: SAE 80W

Výkonnosťné úrovne a špecifikácie: Massey Ferguson M 1141/ 1129A /1127B, Ford ESN-M2C86-B, Ford ESN-M2C134-D, JI Case MS 1204, John Deere JDM J20C/J20A, White-Farm Q-1826, Deutz-Allis PF821

Univerzálny olej typu UTTO so špeciálnymi nízkoteplotnými vlastnosťami (výborná čerpatelnosť pri nízkych teplotách). Je to univerzálny mazací olej pre prevody, modré brzdy a hydrauliku v moderných traktoroch a iných poľnohospodárskych strojoch. Je určený hlavne pre poľnohospodárske stroje výrobcov John Deere, Ford New Holland, White-Farm, Deutz.

Odporúčané oleje MOL pre traktory na základe požiadaviek uvádzaných v návodoch na obsluhu:

typ	motor	prevodovka	hydraulika
Belarus (MTZ)	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Farm STOU 15W-30
CASE IH	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
CLAAS	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
Fendt	MOL Farm Protect 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40
John Deere	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm JD	z prevodovky
KUBOTA	MOL Farm Protect 10W-40	MOL Farm JD	z prevodovky
LANDINI	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm JD	z prevodovky
MASSEY FERGUSON	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
McCORMICK INTERNATIONAL	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
NEW HOLLAND (FIATAGRI)	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
NEW HOLLAND (FORD)	MOL Farm Protect 10W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
RENAULT	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	z prevodovky
STEYR	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	MOL Farm NH Ultra
URSUS	MOL Farm STOU 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40	z prevodovky
VALTRA	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm JD	z prevodovky
ZETOR	MOL Farm STOU 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40	z prevodovky

MOL Farm Bio UTTO

Viskozitná trieda: SAE 80W

Výkonnosťné úrovne a špecifikácie: API GL-4, Allison C-4, John Deere, JDM J20A/ J20C/ J14C/ J21A, Massey Ferguson M 1110/ 1129A/1135/1141, JI CASE MS 1204/1205/1206/1207/1210, Kubota UDT Fluid

Univerzálny biologicky ľahko odbúrateľný traktorový olej typu UTTO vhodný do zemných a poľnohospodárskych strojov. Zásadou vysokokvalitných prísad je olej zvlášť vhodný pre ozubené prevody, koncové náhony, CVT/IVT prevodovky, hydraulické systémy na prenos sily, mokré brzdy a hydraulické kontrolné systémy poľnohospodárskych strojov a traktorov. Tento produkt je najlepšie riešenie pre poľnohospodársku techniku, kde sa vyžadujú biodúrateľné produkty typu UTTO vysokej výkonnostnej úrovne.

MOL Farm Grease 2MG

Výkonnosťné úrovne a špecifikácie: DIN 51502: KPF2N-25, ISO 6743-9: L-XB-DEB 2

Plastické mazivo určené pre zariadenia pracujúce v sťažených prevádzkových podmienkach s vysokým rizikom zadretia v poľnohospodárstve. Vhodné je na mazanie ložísk, čapov, kĺbov a prevodov, ktoré sú vystavené dynamickému zaťaženiu a pracujú pri relatívne nízkych rýchlostiach. Zloženie produktu zaručuje dlhodobú životnosť a dobré mazacie vlastnosti aj v meniacich sa prevádzkových podmienkach. Má dobrú mechanickú a koloidnú stálosť a tiež dobrú tepelnú stálosť.

Možnosti dosiahnutia nasledovných výmenných intervalov oleja:

stroj	pracovné hodiny		
	300	350	500
CASE IH MXM 120	MOL Farm Protect 15W-40		
CASE IH MX 240	MOL Farm Protect 15W-40		
CLAAS LEXION 550	MOL Farm Protect 15W-40		
Fendt Vario 926			MOL Farm Protect 15W-40
Fendt Vario 930			MOL Farm Protect 15W-40
Fendt Vario 714	MOL Farm Protect 15W-40		
John Deere 3400	MOL Farm Protect 15W-40		
John Deere 4755	MOL Farm Protect 15W-40		
John Deere 6310			MOL Farm Protect 15W-40
John Deere 6400	MOL Farm Protect 15W-40		
John Deere 6520		MOL Farm Protect 15W-40	
John Deere 8320		MOL Farm Protect 15W-40	
Massey Ferguson 4335		MOL Farm Protect 15W-40	
Massey Ferguson 6465	MOL Farm Protect 15W-40		
New Holland TM 165		MOL Farm Protect 10W-40	
Steyr 9270			MOL Farm Protect 10W-40
Steyr 9220		MOL Farm Protect 15W-40	



tel./fax: 037/782 23 26-7, e-mail: aleksince@eurovat.sk, www.eurovat.sk